

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Видеорегистратор предназначен для работы в составе комплекса видеонаблюдения. Обеспечивает непрерывное отображение, запись, хранение и воспроизведение видеоизображения, полученного с видеокамер.
2. Изделие предназначено только для профессионального использования и рассчитано на непрерывную круглосуточную работу.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики изделия представлены ниже (Таблица 2.1).

Таблица 2.1 – Основные технические характеристики*

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА
Отображение	
Видеовыходы	1 HDMI, 1 VGA
Разрешение	HDMI1: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA1: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
Лимит декодирования	16 каналов 1080P (30 к/с)
Запись	
Сжатие видеосигнала	H.265/H.264/MJPEG
Формат видеоизображения	12Мп/8Мп/6Мп/5Мп/4Мп/3Мп/1080P/720P/D1
Режимы записи	Постоянная, по событию, по тревоге, POS, видеоаналитика
Скорость записи	Доступ: 320 Мбит/с, память: 320 Мбит/с, переадресация: 320 Мбит/с
Видео и Звук	
Количество каналов записи	32 канала
Аудиоканалы	1 канал вход, 1 канал выход, RCA
Сжатие аудиосигнала	PCM/G711A/G711U/G726
Накопитель	
Жесткий диск**	2 SATA III порта, не более 10 Тб на каждый
Сеть	
Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P
Ethernet	1 порт RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с)
PoE	Нет
Дополнительные интерфейсы	
Входы сигнала тревоги	4 канала
Релейные выходы	2 канала
USB	2 порта (1 порт USB 2.0, 1 порт USB 3.0)
eSATA	Нет

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА
RS-232	1 порт
RS-485	1 порт (для управления PTZ)
Общие сведения	
Напряжение питания	12 В постоянного тока
Потребляемый ток	Не более 4 А
Потребляемая мощность	Не более 9,5 Вт (без учета HDD)
Диапазон рабочих температур	От -10 °С до +55 °С
Относительная влажность воздуха	От 10 % до 90 %
Габаритные размеры	375,0×282,4×53,0 мм
Масса	1,6 кг (без учета HDD)

*Оборудование может отличаться по характеристикам.

**Жесткий диск не входит в комплект поставки.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Состав изделия при поставке (комплект поставки видеорегистратора) представлен ниже (Таблица 3.1).

Таблица 3.1 – Комплект поставки*

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
АЦДР.202162.005	Видеорегистратор «BOLID RGI-3228»	1 шт.
АЦДР.202162.005 РЭ	Руководство по эксплуатации изделия «BOLID RGI-3228»	1 экз.
	Оптическая мышь	1 шт.
	Кабель SATA для HDD	2 шт.
	Кабель питания 4pin-(x2) SATA для HDD	1 шт.
	Кабель Ethernet	1 шт.
	Соединительный разъем для «сухих» контактов	2 шт.
	Винт 6-32×4	8 шт.
	Кабель питания, 220 В переменного тока	1 шт.
	Блок питания, 12 В постоянного тока, 4 А	1 шт.

*Оборудование может отличаться по комплектации.